



# 智能POS终端 NEW9210H

- 5.0英寸高清显示屏
- 多场景支付, 尽在掌握
- 大容量电池, 续航更持久
- 高速热敏打印机, 随时随地打印订单



打印



4G



5.0英寸



电池



# NEW9210H

## 技术指标



NFC



扫码



银行卡

### 处理器

高性能应用CPU+安全CPU

### 操作系统

物联网操作系统

### 存储器

大容量存储

### 提示音

喇叭

### 电源适配器

DC 5V/1A

### 电池

内置可拆卸的大容量锂电池

### 外型尺寸

长×宽×高：  
184×84×64mm

### 远程下载

支持NewTMS方式的远程下载

### 按键

1个电源键  
1个音量+/-键

### 通信方式

4G LTE  
可选WIFI, 支持2.4G频段 (选配)

### 打印机

高速热敏打印机  
纸张尺寸:58mm X 40mm

### 物理接口

1个Type C USB 接口  
用于充电、数据下载

### 摄像头 (选配)

支持屏幕扫码预览  
识读1D&2D码

### 卡座

1个SIM卡槽  
内置eSIM芯片 (选配)

### 显示屏

支持电子签名  
5.0英寸电容触摸屏

### 非接触卡读写器

支持ISO14443A&B

### 磁卡读写器

支持双向刷卡  
支持1/2/3磁道卡  
符合ISO7811、ISO7812标准

### IC卡读写器

1个, 符合PBOC标准  
支持1.8V、3V IC卡读写

### 工作环境

温度: 0°C~50°C (32°F-122°F)  
相对湿度: 10%~90% (非冷凝)

### 储藏环境

温度: -20°C~60°C (-4°F-140°F)  
相对湿度: 5%~95% (非冷凝)

### 密码键盘

内置虚拟密码键盘  
支持MK/SK密钥管理模式  
支持RSA/AES, 支持SM2-SM4算法

### 认证

PCI,EMV,PBOC,  
UPTS 3.0,CTA,SRRC,  
3C,QUICS,PaypassPaywave



上述产品页面所列配置及参数以实际的产品为准, 如有变更, 恕不另行通知。

地址: 深圳市南山区科苑路11号金融科技大厦A座14层AB单元 网址: [www.newpostech.com](http://www.newpostech.com) 邮箱: [sales@newpostech.com](mailto:sales@newpostech.com) 电话: 4006-520-589