



全面屏电签POS终端 NEW3500

- 3.5英寸全面电容触摸屏
- LVGL图形控制界面；
- 底部Type C充电口；
- 轻薄小巧，利于口袋收纳；



4G



LVGL



WiFi



全面屏



NEW3500

技术指标



处理器

高性能应用CPU+安全CPU

存储器

大容量储存器

显示器

3.5英寸触摸电容屏，
支持电子签名

按键

1电源键

内置密码键盘

支持MK/SK密钥管理模式，
支持RSA、AES，
支持SM2-SM4算法

磁卡阅读器

支持2/3磁道，
符合ISO7811、ISO7812标准，
支持双向刷卡

Ic卡读写器

1个，符合ISO7816、
PBOC3.0标准

非接触卡读写器

支持ISO14443 A & B

扫码摄像头

选配，
可快速扫描常用一维/二维的码制，
支持屏幕扫码预览

通讯

4G LTE (Cat.1);
可选WIFI, 支持2.4G频段

SIM卡座

1个，Nano型SIM卡槽；
可选内置eSIM芯片

提示音

标配蜂鸣器；
可选喇叭，支持语音播报

电源

DC 5V, 1A

电池

大容量锂电池

外接接口

1个Type C USB接口，
用于充电、数据下载；

远程下载

支持NewTMS方式的远程下载

语言

中文/英文

工作环境

温度:0°C~50°C，
相对湿度:10%~90% RH

储藏环境

温度:-20°C~60°C，
相对湿度:5%~95% RH

尺寸

119*63*16.5mm

重量

115g

认证

UPTS 3.0, PBOC L1&L2,
QPBOC L1&L2, CTA, SRRC, 3C



上述产品画面及信息仅供参考，请以实物为准。本公司保留对产品设计、规格参数等变更的权力并不另行通知。

地址: 深圳市南山区科苑路11号金融科技大厦A座14层AB单元

网址: www.newpostech.com

邮箱: sales@newpostech.com

电话: 4006-520-589