

NOP-210



蓝牙打印机



电商



物流



仓储

- 装纸宽度25-58mm，支持多尺寸标签打印
- 稳定云打印机，WIFI配网后即可实现远程、多人共享打印
- 外观小巧、清新配色。纸张校准功能，打印不偏移，坚固可靠。



NOP-210技术指标

打印模式	热敏	系统支持平台	安卓
分辨率	203dpi	对接平台	番茄标签、快递助手、风火递等
最大打印速度	100mm/s	固件升级方式	支持USB本地升级、ota升级
打印宽度区间	Max 48mm	设备日志获取	暂不支持
打印长度	25-175mm(去掉水印功能可达300mm)	设备状态上报	支持
支持纸张类型	卷筒纸	作业状态上报	支持
宽度	25-58mm	切纸方式	手动撕纸
纸卷外径	≤80mm	开盖方式	上翻盖
介质厚度	0.08-0.2mm	纸仓形式	纸仓直径80mm
处理器	32位 RISC CPU	出纸方式	上出纸
存储器	RAM:2MB FLASH:8MB	外观尺寸 (长*宽*高)	160*120*122mm
通信接口	USB (可选配: 蓝牙, Wi-Fi)	包装尺寸	198*180*140mm
电气参数	DC9V,2A	裸机重量	420g(包含电池/适配器)
打印头品牌	罗姆	单台整机重量	0.78Kg
机芯寿命	50KM	配件	电源适配器, 数据线, 说明书(含保修卡)
传感器类型	缺纸, 缝标, 开盖, 打印头温度	台数	12台/箱
指令集	TSPL、ESC	按键	开盖按键*1, 走纸按键*1
打印内容	英文, 中文简体, 中文繁体, 图片, 字符, 线条, 符号, 一维条码, 二维条码	语音提示	蜂鸣器
编码方式	GBK,BIG5,KSC5601,UTF-8(矢量字体)	工作温度/湿度	0°C-40°C, 30%-80%RH
字体类型	宋体	存储温度/湿度	-40°C-60°C, 5%-95%RH
字体大小	ASCII Font A:12*24 ,ASC Font B: 9*17, 汉字 24*24	纸张回退	支持(短距离)
一维码	EAN128, CODE128, CODE25, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13-5, CODABAR, POST, UPCA, UPCA+2, UPCA+5, UPCE+2, UPCE+5, PLESSEY, ITF14, EAN14	自动进纸	支持
二维码	QRCODE, DataMatrix	认证标准	CCC认证
图形	支持不同密度的位图和下载打印位图(每个位图最大尺寸64K, 位图总大小256K)	ESD要求	接触放电:±4KV 空气放电:±8KV



上述产品页面所列配置及参数以实际的产品为准, 如有变更, 恕不另行通知。

地址: 深圳市南山区科苑路11号金融科技大厦A座14层AB单元

网址: www.newpostech.com

邮箱: sales@newpostech.com

电话: 4006-520-589